

timber**lab**
natural outdoor solutions

Handleiding Alto



www.timberlab.nl

Volg deze handleiding voor een veilige installatie.

algemeen

- Volg deze plaatsing handleiding voor een veilige installatie.
- Installatie en aansluiten van het verlichtingsarmatuur dient te geschieden door een erkend installateur
- Schakel netvoeding uit voor aanvang installatie werkzaamheden!
- TimberLab is niet verantwoordelijke voor aanpassingen of modificaties aan het armatuur
- Het armatuur is niet dimbaar!
- De aarde wordt (is) aangesloten aan de RVS deksel
- Voor het aanvullen rondom de mast (Type A) adviseren wij geen gebruik te maken van een betonmortel. Indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype, kan een stabilisatie zand worden toegepast.
- Voor het aanvullen rondom de paalhouder (Type B) kan indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype kan een stabilisatie zand of betonmortel worden toegepast. Tevens is het mogelijk de paalhouder machinaal de bodem in te drukken. (Hiermee vervalt stap 1)

Onderhoudsadvies

Het hout behoeft geen onderhoud. Na verloop van tijd zal het hout op een natuurlijke manier vergrijzen. Indien voor een behandeling gekozen wordt moet altijd een vocht regulerende oppervlaktebehandeling worden toegepast. Vraag hiervoor om een advies bij uw leverancier!
Indien gewenst kan de ledmodule met een zachte borstel worden afgenomen.

Garantie


Op het product is een garantie termijn van twee jaar van toepassing. Hout is een natuurproduct. Dit hout is, tenzij anders nadrukkelijk staat vermeld, vers, niet gedroogd, eventueel bezaagd en of geschaafd. Verder geen houtbewerking aan uitgevoerd. Er is altijd kans op krom trekken en/of (droogte)scheuren van het hout. Hier kan sprake van zijn bij levering of later gebeuren. Dit valt niet onder een productiefout maar is een natuurlijke eigenschap van het hout. Er is geen garantie hiervoor van toepassing.

Artikelnummer	EAN Nummer	IP Klasse	Spanning	Vermogen	Lumen output	Kleurtemperatuur	Opmerkingen
			VAC	W	lm	K	
600602	8718969330527	55	230	18	2.150	3.000	Type A
600601	8718969330510	55	230	18	2.300	4.000	Type A
600600	8718969330503	55	230	18	2.350	5.000	Type A
600605	8718969330558	55	230	18	2.150	3.000	Type B
600604	8718969330541	55	230	18	2.300	4.000	Type B
600603	8718969330534	55	230	18	2.350	5.000	Type B

05/11/18



Alto met kabel Type A



Alto zonder kabel Type A

